

DECA MIG/ MAG 07.2016.



Naziv : **aparat za zav. STARTWIN 180E**

Bar- kod : **8011399023435**

Cena : **48,985.00**

- šifra: D253300
- aparat za MIG- MAG zavarivanje žicom kao i zavarivanje bez gasa uz korišćenje samozaštitne žice
- zaštita od preopterećenja
- priključni kabal Schuco 2m
- polikabal 2m
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 16 A
- snaga: 2,5 KW na 60%
- napon praznog hoda: 34 V
- struje zavarivanja: 35 - 160 A
- intermitenca: 130 na 20% - 100 na 35% - 75 na 60%
- pozicije zavarivanja: 6
- žica za čelik: 0,6 - 0,8 mm
- žica za inox: 0,8 mm
- žica za aluminijum: 0,8 - 1,0 mm
- težina: 31,5 kg
- za prečnik kalema: 100 mm, KORISTI MALE KOTUROVE
- LIGHT DUTY



Naziv : **aparat za zav. D- MIG 420S**

Bar- kod : **8011399024111**

Cena : **73,500.00**

- šifra: D255000
- MIG- MAG aparat za zavarivanje
- zaštita od preopterećenja
- 'Euro' priključak
- polikabal 3m
- napon (50/60 Hz): 1 Ph x 230 V
- osigurač: 20 A
- snaga: 2,5 KW na 60%
- napon praznog hoda: 33 V
- struja zavarivanja: 35 - 200 A
- intermitenca: 180 na 15% - 100 na 60% - 80 na 100%
- pozicije zavarivanja: 6
- žica za čelik: 0,6 - 1,0 mm
- žica za inox: 0,8 mm
- žica za aluminijum: 0,8 - 1,0 mm
- dimenzije: 410 x 710 x 540 mm
- težina: 39 kg
- za prečnik kalema: 200-300 mm
- PROFESSIONAL



Naziv : **aparat za zav. D- MIG 525T**

Cena : **112,985.00**

- šifra: D258700
- MIG- MAG aparat za zavarivanje
- mogućnost tačkastog zavarivanja
- 'meki' start
- zaštita od preopterećenja,
- TURBO fen hlađenje
- 'euro' priključak
- polikabal 3m
- napon (50/60 Hz): 3 Ph x 230/400 V
- osigurač: 16/10 A
- snaga: 5,5 KW na 60%
- napon praznog hoda: 33 V
- struja zavarivanja: 20 - 220 A
- intermitenca: (180A na 30%), (160 na 60%), (125 na 100%)
- pozicije zavarivanja: 7
- žica za čelik: 0,6 - 1,0 mm
- žica za inox: 0,8 - 1,0 mm
- žica za aluminijum: 0,8 - 1,0 mm
- dimenzije: 505 x 840 x 765 mm
- težina: 52 kg
- za prečnik kalema: 200-300 mm
- PROFESSIONAL



Naziv : **aparat za zav. D- MIG 635T**

Bar- kod : **8011399028454**

Cena : **169,985.00**

- šifra: D262200
- MIG- MAG aparat za zavarivanje
- vođenje žice sa 4 točkića
- mogućnost tačkastog zavarivanja
- 'meki' start
- zaštita od preopterećenja
- 'euro' priključak i nosač polikabla
- polikabal 3m
- napon (50/60 Hz): 3 Ph x 230/400 V
- osigurač: 25/16 A
- snaga: 8,5 KW na 60%
- napon praznog hoda: 16,7 - 39,5 V
- struja zavarivanja: 25 - 350 A
- intermitenca: 350 na 25% - 210 na 60% - 180 na 100%
- pozicije zavarivanja: 10
- žica za čelik: 0,8 - 1,6 mm
- žica za inox: 0,8 - 1,6 mm
- žica za aluminijum: 1,0 - 1,6 mm
- dimenzije: 870 x 540 x 1020 mm
- težina: 96,5 kg
- za prečnik kalema: 200-300 mm
- INDUSTRIAL




Naziv : **aparat za zav. D- MIG 750TD**
Cena : **178,500.00**

- šifra: D267600 (samo osnovna jedinica)
 - MIG- MAG aparat za zavarivanje
 - zaštita od preopterećenja
 - nosač polikabla
 - napon (50/60 Hz): 3 Ph x 230/400 V
 - osigurač: 32/25 A
 - snaga: 15 KW na 60%
 - napon praznog hoda: 17 - 48 V
 - struja zavarivanja: 25 - 500 A
 - intermitenca: 500 na 25% - 335 na 60% - 270 na 100%
 - pozicije zavarivanja: 21
 - žica za čelik: 0,8 - 1,6 mm
 - žica za inox: 0,8 - 1,6 mm
 - žica za aluminijum: 1,0 - 1,6 mm
 - žica samozaštitna: 1,2 - 1,6 mm
 - dimenzije: 915 x 540 x 1365 mm
 - težina: 112,3 kg
 - INDUSTRIAL
- * NAPOMENA, za rad u kombinaciji sa:
- D269800 dodavač za žicu WF 4D
 - D010143 povezni kabal H2O 3m
 - polikabal



Naziv : **dodavač za žicu WF 4D**
Cena : **82,425.00**

- šifra: D269800
- MIG- MAG dodavač žice dizajniran za rad sa serijom aparata D- MIG 700 preko poveznog kabla
- 'SIMPLE WELD' digitalna sinerdzik tehnologija
- digitalni Amp/ Volmetar
- vođenje žice sa 4 točkića
- za prečnik kabela: 200-300 mm



Naziv : **povezni kabl H2O 3M**
Bar- kod : **8011399016444**
Cena : **25,305.00**

- šifra: D010143



Naziv : **rashladna jedinica WU 1500**

Bar- kod : **8011399013245**

Cena : **72,450.00**

- šifra: D010651
- ventilator
- kapacitet hlađenja 1,5 KW
- pritisak vode: 2,5 BAR
- kapacitet rezervoara: 8 l
- za 'heavy duty' rad, spot pištolje ili MIG seriju 7000



Naziv : **žica za zav čelik 0,6mm 0,7kg**

Bar- kod : **8011399001493**

Cena : **799.00**

- šifra: D010871
- žica pogodna za zavarivanje nelegiranih čelika, za metalne konstrukcije generalno;
- zaštitni gas: (Argon/ CO2) - (CO2)
- intezitet struje: 30 - 100 A
- prečnik žice: 0,6 mm
- AWS A5.18: ER 70S-6
- EN ISO 14341- A: G 42 M G3Si1
- pakovanje: 0,7 kg
- kalem fi: 100 mm



Naziv : **žica za zav čelik 0,8mm 0,7kg**

Bar- kod : **8011399001501**

Cena : **699.00**

- šifra: D010872
- žica pogodna za zavarivanje nelegiranih čelika, za metalne konstrukcije generalno
- zaštitni gas: (Argon/ CO2) - (CO2)
- intezitet struje: 60 - 200 A
- prečnik žice: 0,8 mm
- AWS A5.18: ER 70S-6
- EN ISO 14341- A: G 42 M G3Si1
- pakovanje: 0,7 kg
- kalem fi: 100 mm



Naziv : **žica za zav samoz. 0,9mm 0,7kg**

Bar- kod : **8011399014532**

Cena : **1,870.00**

- šifra: D010771
- samozaštitna žica idealna za zavarivanje čelika bez gasa
- intezitet struje: 40 - 100 A
- prečnik žice: 0,9 mm
- AWS A5.20: E71T-GS
- pakovanje: 0,7 kg
- kalem fi: 100 mm



Naziv : **žica za zav AlMg5% 1,0mm 0,4kg**

Bar- kod : **8011399001525**

Cena : **1,999.00**

- šifra: D010882
- žica pogodna za zavarivanje legura sadržaja do 5% magnezijuma, u brodskom, železničkom i automobilskom sektoru i za rezervoare
- zaštitni gas: Argon
- intezitet struje: 90 - 210 A
- prečnik žice: 0,8 mm
- AWS A5.10: ER 5356
- EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Gr(A))
- pakovanje: 0,5 kg
- kalem fi: 100 mm



Naziv : **žica za zav AlMg5% 0,8mm 0,4kg**

Bar- kod : **8011399001518**

Cena : **2,199.00**

- šifra: D010881
- žica pogodna za zavarivanje legura sadržaja do 5% magnezijuma, u brodskom, železničkom i automobilskom sektoru i za rezervoare
- zaštitni gas: Argon
- intezitet struje: 60 - 170 A
- prečnik žice: 0,8 mm
- AWS A5.10: ER 5356
- EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Gr(A))
- pakovanje: 0,4 kg
- kalem fi: 100 mm

Naziv : **žica za zav inox 0,8mm 0,7kg**
Cena : **2,699.00**



- šifra: D010892
- žica pogodna za zavarivanje nerđajućih čelika (prohroma) tipa AISI 301, 304 i 304L; odlična otpornost na rđu
- zaštitni gas: Argon/ CO2
- intezitet struje: 60 - 220 A
- prečnik žice: 0,8 mm
- AWS A5.9: ER 308L Si
- EN ISO 14343- A: G 19 9 L Si
- pakovanje: 085 kg
- kalem fi: 100 mm

Naziv : **žica za zav CuSi 3% 0,8mm 2kg**
Bar- kod : **8011399018561**
Cena : **14,499.00**



- šifra: D010845
- žica pogodna za zavarivanje bakar- cinka ili bakar- silicijuma;
- posebno pogodna za lemljenje pocinkovanog lima na karoseriji
- zaštitni gas: Argon
- intezitet struje: 65 - 220 A
- prečnik žice: 0,8 mm
- AWS A5.7: ER CuSi- A
- EN ISO 14640: S Cusi3Mn1 - S Cu6560
- pakovanje: 2 kg
- kalem fi: 200 mm

Naziv : **maska za zav. WM 23 LCD**
Cena : **5,775.00**



- šifra: D010362
- automatsko zatamljivanje
- vidno polje: 97x37 mm
- ultraljubičasta/ ultracrvena zaštita
- zatamnjenje (filter uključen): DIN 11
- zatamnjenje (filter isključen): DIN 3
- napajanje solarnim ćelijama
- radna temperatura: od -5 do +55 C
- optička klasa: N 379: 1/1/1/3
- otpornost: EN 175 B
- težina: 455 g



Naziv : **ugaoni magnet za zav. 60x60**

Bar- kod : **8011399024265**

Cena : **525.00**

- šifra: D010345

- magnetni držač za poziciranje za uglove

* SVE NAVEDENE CENE SU BEZ PDV- A! * ZA VIŠE INFORMACIJA POZOVITE 011/8025-500 *